

AR-5625/5631

Dane techniczne*

Opcje

| Nazwa | Kod | Specyfikacja | Uwagi |
|---|-----------------|---|---|
| Podstawa wysoka | AR-DK61W | Do 2 podajników papieru | |
| Podstawa srednia | AR-DK62W | Do 3 podajników papieru | |
| Podstawa niska | AR-DK63W | Do 4 podajników papieru | |
| Dodatkowy podajnik na 500 arkuszy papieru | AR-D30 | Gramatura: 56-105 g/m2 | |
| Zestaw dwóch dodatkowych podajników na papier | AR-D31 | 2 x 500 arkuszy Gramatura: 56-105 g/m2 | |
| RSPF | AR-RP7 | 100 oryginałów | Oryg. jednostronne: 35-128g/m2 Oryg. dwustronne: 52-105g/m2 |
| Pokrywa oryginału | AR-VR6 | | |
| Separator prac | AR-TR3 | | |
| Finiszier | AR-FN5A | Pojemność półki górnej: maks. 100 arkuszy Pojemność półki dolnej: Maks. 1000 arkuszy lub 500 większych niż A4 Pojemność zszywania: 30 arkuszy | Miejsce zszywania: lewy górny róg |
| Finiszier siodłowy | AR-F14N | | |
| Moduł dziurkacza | AR- PN1A/C/D | 2/4/4 otwory | Tylko do AR-F14 |
| Zestaw faksu super G3 | AR-FX7 | | |
| Pamięć faksu | AR-MM9 | 8 MB | |
| Moduł Ochrony Danych | AR-FR24/25 | | AR-5625/5631 |

| OGÓLNE | |
|--|---|
| Typ | Nabiurkowy |
| System powstawania obrazu | Suchy dwuskładnikowy |
| Formaty papieru | A3-A6R |
| Standardowa pojemność zasobników na papier | 2 x 500 + 100(podajnik ręczny) = 1100 |
| Maksymalna pojemność zasobników na papier | 4 x 500 + 100(podajnik ręczny) = 2100 |
| Podajnik ręczny | 100 arkuszy (52-200g/m2)A3-A6R |
| Główna taca wyjścia | 500 arkuszy nadrukiem na dół (A4) 300 arkuszy przy funkcji offset i innych formatach |
| Twardy dysk | Nie posiada |
| Pamięć RAM | Standard 32MB (16MB kopiarka + 16MB drukarka) Maksymalnie 1056MB |
| Czas nagrzewania | 23/25 sek. |
| Zasilanie | Znamionowe + 10%, 50/60 Hz |
| Pobór mocy | Maks. 1,45 kW |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) mm | 623 x 615 x 665 |
| Ciezar | Ok. 49,2 kg |

| | |
|---|--|
| Wydajność miesięczna | Srednia 13 000, maks.: 75 000 |
| KOPIARKA | |
| Szybkość kopiowania A4 | 25/31 kopii na min. |
| Szybkość kopiowania A3 | 13/17 kopii na min. |
| Format oryginału | Maks. A3 |
| Ekspozycja | Auto/tekst/tekst,foto/foto |
| Pamięć RAM | Standard: 32MB, maks.: 740MB |
| Rozdzielczość | 600 dpi |
| Odcienie szarości | 256 |
| Zoom | 25 – 400% |
| Zaprogramowane współczynniki odwzorowania | 25,50,70,81,86,100,115,122,141,200,400 |
| Kopiowanie ciągłe | 1-999 |
| Czas pierwszej kopii | 4,8/4,5 sek. |
| Funkcje kopiarki | |
| Automatyczny dobór formatu papieru (APS) | Tak |
| Automatyczne skalowanie kopii (AMS) | Tak |
| Automatyczne przełączanie kaset | Tak |
| XY Zoom | Tak |
| Budowanie pracy | Tak |
| Card Shot | Tak |
| Tryb kopiowania książek | Tak |
| Negatyw/pozytyw | Tak |
| Tryb pilnej kopii (interrupt) | Tak |
| Skanuj raz drukuj wiele razy | Tak |
| Kody dostępu | Tak (100) |
| Tryb oszczędzania energii | Tak |
| E-sorter | Tak standard |
| Przesunięcie marginesów | Tak |
| Kasowanie brzegów i środka | Tak |
| Multi – shot (wiele stron na jednej) | Tak (2 w 1, 4 w 1) |
| Rotacja kopii (obrót obrazu) | Tak |
| Podawanie różnych formatów oryginałów | Tak – gdy funkcja jest włączona |
| Data | Nie |
| Pieczętka | Nie |
| Znak wodny | Nie |
| Numer strony | Nie |
| Broszura | Tak |
| Okladki | Tak |
| Przekładki między foliami | Nie (tylko drukowanie) |
| Kopiowanie dwustronne | Tak jednoprzbiegowe |
| Tryb oszczędzania toneru | Tak ok. 10% |
| Programy zadan | Tak (10) |
| Kopiowanie w tandemie | Nie |
| DRUKARKA SPLC (GDI) standard | |
| (Sharp Printer Language with Compression) | |
| Szybkość drukowania A4 | 25/31 ppm (Z ROPM) |
| Rozdzielczość | 600 dpi |
| Pamięć RAM | Standardowa 32MB, maks: 740MB |
| Interfejs | Standard: USB 2.0, IEEE 1284 |
| Systemy operacyjne | Windows 98/Me, WinNT4.0/2000/XP/Vista |
| Język opisu strony | SPLC (GDI z kompresja JBIG) |
| Dostępne czcionki | Z komputera |
| Funkcje drukarki SPLC | |
| Drukowanie dwustronne | Tak |
| N-up | Tak 2/4 |
| Wybór tacy wyjścia/podajnika | Tak |
| Wyglądanie | Tak (1200 x 600dpi) |
| Jednokrotne przetwarzanie/wielokrotne drukowanie (ROPM) | Tak |

| | |
|---------------------------|-----|
| Zszywanie | Tak |
| Dopasuj do formatu strony | Tak |
| Znaki wodne | Tak |

Podstawowe materiały eksploatacyjne

| Nazwa | Kod | Zywotnosc | Uwagi |
|---------------------------|---------|-----------------|---|
| Toner | AR310T | 33 000 | 6% pokrycie/tryb oszczędzania tonera włączony standardowo |
| Deweloper | AR271DV | 75 000/100 000 | |
| Beben | AR310DM | 75 000/100 000 | |
| Górna rolka wygrzewacza | AR310UH | 150 000 | |
| Dolna rolka wygrzewacza | AR310LH | 300 000 | |
| Zestaw naprawczy | AR310KA | 150 000 | |
| Zespół korony głównej | AR310MC | 75 000/100 000 | |
| Listwa czyszcząca | AR270CB | 75 000/100 000 | |
| Zespół ramy bena | AR310DU | 225 000/300 000 | |
| Zszywki | ARSC1 | 3 000 | Do ARFN5A |
| Zszywki | ARSC2 | 5 000 | Do ARF14N |
| Zespół rolki transferowej | AR272TX | 150 000 | |

Urządzenie w kartonie zawiera: AR-310DM
Do urządzenia jest dołączany zestaw instrukcji obsługi AR318SP.

*Zastrzegamy sobie prawo zmiany parametrów technicznych bez uprzedzenia

Ostatniego wpisu dokonano dn.: 13.07.2007.