

Dane techniczne

Dane ogólne	
Format skanowanego oryginału / format wydruku	Maks. A4 / maks. A4, min. A6 (89 x 140 mm)
Standardowa pojemność papieru	250 arkuszy + podajnik boczny (50 arkuszy)
Maksymalna pojemność papieru	550 (standardowa 250 arkuszy + podajnik boczny (50 arkuszy) + opcjonalnie 250 arkuszy)
Gramatura papieru (taca / podajnik boczny)	56-80 g/m ² / 56-128 g/m ²
Pojemność tacy gotowych dokumentów	200 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu)
Czas nagrzewania	0 sekund (automatyczny start)
Rozdzielczość	600 dpi
Pamięć	64 MB
Maks. pobór mocy	1 kW
Źródło zasilania	220/240 V~, 50/60Hz
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	518 x 445 x 298 mm
Ciężar	Ok. 18,3 kg (AR-M201)
Zalecane obciążenia (średnie / maks.)	3.000 arkuszy / 5.000 arkuszy
Przeciętna liczba cykli pomiędzy usterkami / przeciętna liczba kopii pomiędzy zacięciami / żywotność	25,6 tys./2 tys., 180 tys. lub 5 lat
Kopiarka	
Prędkość kopiowania (format A4, kopiowanie w trybie ciągłym)	20 kopii na minutę
Funkcja „skanuj raz, drukuj wiele razy” / kopiowanie w trybie ciągłym	Tak / maks. 99 kopii
Czas uzyskania pierwszej kopii	8,0 sekund
Elektroniczne sortowanie	Tak
Gradacja szarości	256 odcieni
Rozdzielczość skanowania	600 x 600 dpi
Zakres regulacji skali kopiowania	25-400% z 1% skokiem
Tryb ekspozycji	Auto / tekst / foto
Tryb automatycznej ekspozycji	5 skal (tekst / foto)
Zaprogramowane skale kopiowania	25, 50, 70, 86, 100, 141, 200, 400%
Kopiowanie w trybie ciągłym	Maks. 99 kopii
Funkcje kopiarki	Tryb obniżonego zużycia energii, tryb oszczędzania toneru, automatyczne wyłączenie Funkcje 2-w-1, 4-w-1
Podajnik dokumentów (RSPF)	
	Opcjonalny (AR-RP9)
Pojemność podajnika dokumentów	50 arkuszy
Prędkość wymiany oryginałów	13 oryginałów na minutę
Drukarka	
Prędkość drukowania (format A4, drukowanie w trybie ciągłym)	20 stron na minutę
Emulacja PDL	Język SPLC (GDI z kompresją JBIG)
Interfejs	USB 2.0
Pamięć	Standardowa 64 MB
Obsługiwane systemy operacyjne	Win 98, Me, 2000, XP, Vista
Funkcje drukarki	Orientacja obrazu, dopasowanie do strony, znaki wodne, korygowanie obrazu, sortowanie stron, tryb "N-Up"/"N-Up border"
Drukarka PCL	
	Opcjonalna (AR-NB2A)
Prędkość drukowania (format A4, drukowanie w trybie ciągłym)	20 stron na minutę
Emulacja PDL	Standardowa: PCL5e, PCL6 opcjonalna: PostScript 3 (AR-PK1/N)
Interfejs	10/100BaseTX
Pamięć	Standardowa 64 MB, maks. 256 MB

Obsługiwane systemy operacyjne	Win 98, Me, 2000, XP, Vista Opcjonalnie: Mac OS 9,x, OS X 10,1-10.4.10, 10,5-10.5.1 (AR-PK1/N)
Funkcje drukarki	Orientacja obrazu, dopasowanie do strony, znaki wodne, korygowanie obrazu, sortowanie stron, tryb "N-Up"/"N-Up border"
Skaner	Standardowe kolorowe skanowanie do pamięci USB
Metoda skanowania	Push Scan (z panelu sterowania), Pull Scan (z sieciowym interfejsem TWAIN)
Rozdzielczość	600 x 1200 dpi
Skanowanie w kolorze	Standardowe
Interfejs	USB 2.0
Dupleks	Opcjonalny podajnik RSPF (AR-RP9)
Użyteczne oprogramowanie skanera	Button Manager, Sharpdesk3.2
Obsługiwane systemy operacyjne	Win 98, Me, 2000, XP, Vista
Skaner sieciowy	Opcjonalna (AR-NB2A)
Rozdzielczość	75/100/150/200/300/400/600 dpi
Interfejs	RJ45
Dupleks	Nieвозмоżliwy przy połączeniu za pomocą kabla sieciowego
Użyteczne oprogramowanie skanera	Sharp Status Monitor, Administrator Utility, Sharpdesk
Odbiorcy zeskanowanych dokumentów	Pulpit (Sharpdesk), serwer FTP, e-mail

Dane techniczne wyposażenia dodatkowego

Symbol	Opis
AR-RP9	Opcjonalny podajnik dokumentów RSPF
AR-D33	Druga kaseta papieru (250 arkuszy)
AR-NB2A	Moduł sieciowy z kartą i obsługą języka PCL
AR-PK1N	Język opisu strony Postscript 3 (wymagany moduł AR-NB2A)
AR-PF1	Zestaw czcionek kodów kreskowych (wymagany moduł AR-NB2A)
AR-PF2	Pamięć flash ROM dla dodatkowych czcionek (wymagany moduł AR-NB2A)
MX-USX1	Dodatkowa licencja programu Sharpdesk (1 użytkownik)
MX-USX5	Dodatkowa licencja programu Sharpdesk (5 użytkowników)
MX-US10	Dodatkowa licencja programu Sharpdesk (10 użytkowników)
MX-US50	Dodatkowa licencja programu Sharpdesk (50 użytkowników)
MX-USA0	Dodatkowa licencja programu Sharpdesk (100 użytkowników)
AR-FX13	Moduł faksu

Materiały eksploatacyjne

Symbol	Opis	Ilość	Żywotność	Ilość	Uwagi
AR-152DM	Bęben OPC ze wspornikiem	X 1	25 tys.	10	Bęben jest dostarczany wraz z urządzeniem
AR-208LT	Kaseta z tonerem	X 10	8 tys. x 10	1	Format A4, pokrycie 6% LT=T x 10
AR-208LD	Deweloper	X 10	25 tys. x 10	1	LD= DV x 10