

AR – M207E

Dane techniczne*

Opcje

Nazwa	Kod	Specyfikacja	Uwagi
Podajnik na 250ark.	AR-D24	B5-A3, 56-90 g/m ²	Nie może być zainstalowane z AR-D25
Podajniki 2 x 250ark.	AR-D25	B5-A3, 56-90 g/m ²	Nie może być zainstalowane z AR-D24
SPF	AR-SP6N	40 ark. A5-A3, 56-90 g/m ²	Gr. oryg . maks. 4mm
RSPF	AR-RP6N	40 ark. A5-A3, 56-90 g/m ²	Gr. oryg . maks. 4mm
Pokrywa oryginału	AR-VR5		
Podstawa wysoka	AR-DK52W		Do 1 lub 2 podajników
Podstawa niska	AR-DK54W		Do 3 lub 4 podajników
Separator prac	AR-TR4		
Zestaw sieciowego drukowania i skanowania	AR-NB3	Drukowanie PCL (zawiera kartę sieciową) Std: 64 MB Opcja:+ 128 lub 256MB (144-pin SO-DIMM) 1 slot	Dodatkowa pamięć kupowana lokalnie
Zestaw dodatkowych licencji Sharpdesk 3.1	AR-U11/15M	1/5 licencji	
Zestaw dodatkowych licencji Sharpdesk 3.1	AR-U1A/BM	50/100 licencji	
Zestaw PostScript3	AR-PK1N		Klucz produktowy (wymaga AR-NB3)
Zestaw czcionki kodu kreskowego	AR-PF1		(wymaga AR-NB3)
Zestaw dodatkowych czcionek	AR-PF2		Flash ROM (wymaga AR-NB3)
Zestaw faksu	AR-FX11	Super G3	
Dodatkowa pamięć faksu	AR-MM9		
Dodatkowa pamięć sortera elektronicznego		Pamięć DIMM 128 lub 256 MB, 1 slot	Kupowana lokalnie
Zestaw instrukcji obsługi i panelu	AR-207FP		Polska wersja

OGÓLNE	
Typ	Nabiurkowy
System powstawania obrazu	Suchy dwuskładnikowy
Wyświetlacz	LCD
Formaty papieru	A3-A6R
Standardowa pojemność podajników papieru	2 x 250 + 100 (podajnik ręczny) = 600
Maksymalna pojemność podajników papieru	2 x 250 + 2 x 250 + 100 (podajnik ręczny) = 1 100
Podajnik ręczny	100 arkuszy (56-200g/m ²)A3-A6
Główna taca wyjścia	250 arkuszy nadrukiem na dół
Twardy dysk	Nie posiada
Dupleks	Standard
Czas nagrzewania	45 sek.
Zasilanie	Znamionowe ± 10%, 50/60 Hz
Pobór mocy	Maks. 1,2 kW
Wymiary (szer. X głęb. x wys.) mm	590 x 595 x 520 (bez pokrywy)
Ciężar	34,2 kg

Wydajność miesięczna	Średnia 8 000, maks.: 15 000
KOPIARKA	
Szybkość kopiowania A4/A3	20/11 kopii na min.
Format oryginału	Maks. A3
Ekspozycja	Auto/Foto/Ręczna (5 kroków)
Pamięć RAM	Urządzenie: 32MB, Sorter elektroniczny: 16MB (standard), opcja: 128/256MB, 1 slot
Rozdzielczość	600 dpi,
Odcienie szarości	256
Zoom	25 – 400% (z SPF, RSPF 50-200%)
Zaprogramowane współczynniki odwzorowania	25,50,70,81,86,100,115,122,141,200,400
Kopiowanie ciągłe	1-999
Czas pierwszej kopii	7,2 sek.
Funkcje kopiarki	
Automatyczne kopiowanie dwustronne	Tak
Automatyczny dobór formatu papieru (APS)	Tak
Automatyczne skalowanie kopii (AMS)	Tak
Automatyczne przełączanie kaset	Tak
Obrót kopii	Tak
Sortowanie elektroniczne	Tak
Sortowanie rotacyjne	Nie
XY Zoom	Tak
Tyb kopiowania książek	Tak
Negatyw/pozytyw	Nie
Tryb pilnej kopii (interrupt)	Tak
Skanuj raz drukuj wiele razy	Tak
Kody dostępu	Tak (50)
Tryb oszczędzania energii	Tak (wstępne nagrzewanie, autom. wył.)
Card Shot	Tak
Przesunięcie marginesu	Tak
Kasowanie brzegów i środka	Tak
Multi – shot (wiele stron na jednej)	Tak (2 w 1, 4 w 1)
Przesuwanie offsetowe (shifter)	Tak
Wyświetlanie całkowitego licznika	Tak
Tryb oszczędzania toneru	Tak ok. 10%
DRUKARKA SPLC	
	standard
Szybkość drukowania A4	20 wydruków na minutę
Rozdzielczość	600 dpi
Interfejs	IEEE1284, USB 1.1, USB 2.0
Systemy operacyjne	Windows 95/98/Me/2000/XP/NT 4.0
Język opisu strony	SPLC (GDI z kompresją JBIG)
Oprogramowanie	Sharp Status Window
DRUKARKA PCL	
	Z AR-NB3
Szybkość drukowania A4	20 wydruków na minutę (USB 2.0)
Rozdzielczość	600 dpi
Pamięć RAM	64MB (opcja 256MB, 1 slot)
Interfejs	10/100BaseTX (std)
Systemy operacyjne	Windows 95/98/Me/2000/XP/NT 4.0 Macintosh OS 8.6-9.2.2, Mac OSx 10.1.5, 10.2- 10.2.8 (bez 10.2.2), 10.3.3-10.3.9, 10.4-10.4.2 (tylko PostScript)
Język opisu strony	PCL5e, PCL6 (std), PostScript3 (opcja z AR- PK1N)
Protokoły	TCP/IP, IPX/SPX(NetWare), NetBEUI, Ether Talk (Apple Talk)
Oprogramowanie	Printer Administration Utility, Status Monitor

Funkcje drukarki	SPLC	PCL/PS
Drukowanie dwustronne	Tak	Tak
Zmiana krawędzi bindowania (Tablet)	Tak	Tak
Broszura	Nie	Tak
Bezpośredni wydruk PDF/TIFF	Nie	Tak
Tryb okładek	Nie	Tak
Przesunięcie marginesu	Nie	Tak
X-Y zoom	Nie	Tak
Nakładki	Nie	Tak
Autokonfiguracja	Nie	Tak
2 w 1 / 4 w 1	Tak	Tak
Ramka w 2 w 1 / 4 w 1	Tak	Tak
Orientacja obrazu	Tak	Tak
Dopasowanie do formatu papieru	Tak	Tak
Znaki wodne	Tak	Tak
Ustawienia obrazu	Tak	Tak
Wysyłanie statusu i alarmów przez e-mail	Nie	Tak
SKANER KOLOROWY (lokalny)	Standard	
Interfejs	USB 1.1, 2.0	
Miejsce docelowe	Desktop	
Rozdzielczość	600 x 600dpi (ustawialna od 50 do 9600dpi)	
Formaty zeskanowanych plików	TIFF, BMP	
Podawanie oryginałów	Z szyby i RSPF	
Metoda skanowania	Push, Pull (Twain)	
Obsługiwane systemy operacyjne	Win 98/Me/2000/XP	
Oprogramowanie	Button Manager, Sharpdesk 3.1	
SKANER KOLOROWY (sieciowy)	Z AR-NB3	
Interfejs	10/100BaseTX (RJ45)	
Miejsce docelowe	Desktop, FTP, E-mail	
Rozdzielczość	600 x 600dpi	
Formaty zeskanowanych plików	TIFF, PDF, JPEG	
Podawanie oryginałów	Z szyby i RSPF	
Metoda skanowania		
Obsługiwane systemy operacyjne	Win 95/98/Me/NT4.0/2000/XP	
Oprogramowanie	Sharp Status Monitor, Administrator Utility software, Sharpdesk 3.1 (3 licencje)	
FAKS		
Protokół komunikacji	Super G3/G3	
Szybkość modemu	33 600 bps	
Metody kompresji	MH/MR/MMR/JBIG	
Rejestracja wybierania	Jednodotykowe: 50 miejsc docelowych / szybkie wybieranie: 300 miejsc docelowych	
Rozsyłanie (Broadcast)	Tak. Maksymalnie 200 miejsc docelowych	
PC-Faks	Tak (po 4 miesiącach od wprowadzenia)	

Podstawowe materiały eksploatacyjne

Nazwa	Kod	Żywotność	Uwagi
Toner	AR-202T	16 000	Przy 6% pokryciu, AR-202 LT = 10 x AR-202T
Deweloper	AR-202DV	50 000	AR-202LD = 10 x AR-202 DV
Bęben	AR-202DM	50 000	

Karton z urządzeniem zawiera: AR-202DM i CD-ROM ze sterownikami i oprogramowaniem.

*Zastrzegamy sobie prawo zmiany parametrów technicznych bez uprzedzenia.
Ostatniego wpisu dokonano dn.: 22.12.2005 r.