

# AR-M256/M316

Dane techniczne\*

Opcje

| Nazwa   | Kod                 | Specyfikacja  | Uwagi   |
|---|---------------------|---|---|
| Podstawa wysoka                               | AR-DK61W            | Do 2 podajników papieru   |   |
| Podstawa średnia                              | AR-DK62W            | Do 3 podajników papieru   |   |
| Podstawa niska                                | AR-DK63W            | Do 4 podajników papieru   |   |
| Dodatkowy podajnik na 500 arkuszy papieru     | AR-D30              | Gramatura: 56-105 g/m <sup>2</sup>  |   |
| Zestaw dwóch dodatkowych podajników na papier | AR-D31              | 2 x 500 arkuszy<br>Gramatura: 56-105 g/m <sup>2</sup>   |   |
| RSPF  | AR-RP7              | 100 oryginałów  | Oryg.<br>jednostronne:<br>35-128g/m <sup>2</sup><br>Oryg. dwustronne:<br>52-105g/m <sup>2</sup> |
| Pokrywa oryginału                             | AR-VR6              |   |   |
| Separator prac                                | AR-TR3              |   |   |
| Finiszier                                     | AR-FN5A             | Pojemność półki górnej:<br>maks. 100 arkuszy<br>Pojemność półki dolnej:<br>Maks. 1000 arkuszy lub 500<br>większych niż A4<br>Pojemność zszywania: 30<br>arkuszy | Miejsce zszywania:<br>lewy górny róg  |
| Finiszier siodłowy                            | AR-F14N             |   |   |
| Moduł dziurkacza                              | AR-<br>PN1A/C/D     | 2/4/4 otwory  | Tylko do AR-F14   |
| Zestaw drukarki z kartą sieciową              | AR-P27              | PCL5e, PCL6   |   |
| Zestaw rozszerzenia PS3                       | AR-PK1N             | PostScript3   | (klucz produktowy)  |
| Zestaw czcionki kodu kreskowego               | AR-PF1              |   |   |
| Pamięć Flash dodatkowych czcionek             | AR-PF2              |   |   |
| Zestaw faksu super G3                         | AR-FX7              |   |   |
| Pamięć faksu                                  | AR-MM9              | 8 MB  |   |
| Zestaw skanera sieciowego                     | MX-NSX1             | Klucz produktowy.<br>Zawiera 10 licencji<br>Sharpdesk 3.2   |   |
| Dodatkowe licencje Sharpdesk 3.2              | MX-<br>USX1/5/10/50 | 1/5/10/50 licencji  |   |
| Dodatkowe licencje Sharpdesk 3.2              | MX-USA0             | 100 licencji  |   |
| Moduł Ochrony Danych                          | AR-FR24/25          |   | ARM256/316  |

| OGÓLNE                    |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Typ                       | Nabiurkowy           |
| System powstawania obrazu | Suchy dwuskładnikowy |
| Formaty papieru           | A3-A6R               |

|  |   |
|--|---|
| Standardowa pojemność zasobników na papier | 2 x 500 + 100(podajnik ręczny) = 1100   |
| Maksymalna pojemność zasobników na papier  | 4 x 500 + 100(podajnik ręczny) = 2100   |
| Podajnik ręczny                            | 100 arkuszy (52-200g/m <sup>2</sup> )A3-A6R   |
| Główna taca wyjścia                        | 500 arkuszy nadrukiem na dół (A4)<br>300 arkuszy przy funkcji offset i innych formatach |
| Twardy dysk                                | Nie posiada   |
| Pamięć RAM                                 | Standard 32MB (16MB kopiarka + 16MB drukarka)<br>Maksymalnie 1056MB                     |
| Czas nagrzewania                           | 23/25 sek.  |
| Zasilanie                                  | Znamionowe ± 10%, 50/60 Hz  |
| Pobór mocy                                 | Maks. 1,45 kW   |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) mm          | 623 x 615 x 665   |
| Ciężar                                     | Ok. 49,2 kg   |
| Wydajność miesięczna                       | Średnia 13 000, maks.: 75 000   |
| <b>KOPIARKA</b>                            |   |
| Szybkość kopiowania A4                     | 25/31 kopii na min.   |
| Szybkość kopiowania A3                     | 13/17 kopii na min.   |
| Format oryginału                           | Maks. A3  |
| Ekspozycja                                 | Auto/tekst/tekst,foto/foto  |
| Pamięć RAM                                 | Standard: 32MB, maks.: 740MB  |
| Rozdzielczość                              | 600 dpi   |
| Odcienie szarości                          | 256   |
| Zoom                                       | 25 – 400%   |
| Zaprogramowane współczynniki odwzorowania  | 25,50,70,81,86,100,115,122,141,200,400  |
| Kopiowanie ciągłe                          | 1-999   |
| Czas pierwszej kopii                       | 4,8/4,5 sek.  |
| <b>Funkcje kopiarki</b>                    |   |
| Automatyczny dobór formatu papieru (APS)   | Tak   |
| Automatyczne skalowanie kopii (AMS)        | Tak   |
| Podawanie strumieniowe oryginałów          | Tak   |
| Budowanie pracy                            | Tak   |
| Automatyczne przełączanie kaset            | Tak   |
| XY Zoom                                    | Tak   |
| Tryb kopiowania książek                    | Tak   |
| Negatyw/pozytyw                            | Tak   |
| Tryb pilnej kopii (interrupt)              | Tak   |
| Skanuj raz drukuj wiele razy               | Tak   |
| Kody dostępu                               | Tak (100)   |
| Tryb oszczędzania energii                  | Tak   |
| E-sorter                                   | Tak standard  |
| Przesunięcie marginesów                    | Tak   |
| Kasowanie brzegów i środka                 | Tak   |
| Multi – shot (wiele stron na jednej)       | Tak (2 w 1, 4 w 1)  |
| Rotacja kopii (obróć obrazu)               | Tak   |
| Podawanie różnych formatów oryginałów      | Tak – gdy funkcja jest włączona   |
| Data                                       | Nie   |
| Pieczałka                                  | Nie   |
| Znak wodny                                 | Nie   |
| Numer strony                               | Nie   |
| Broszura                                   | Tak   |
| Okładki                                    | Tak   |
| Przekładki między foliami                  | Nie (tylko drukowanie)  |
| Kopiowanie dwustronne                      | Tak jednorzebiegowe   |
| Tryb oszczędzania toneru                   | Tak ok. 10%   |
| Programy zadań                             | Tak (10)  |
| Kopiowanie w tandemie                      | Nie   |

|   |   |
|---|---|
| <b>DRUKARKA SPLC (GDI) standard</b>                     | (Sharp Printer Language with Compression) |
| Szybkość drukowania A4                                  | 25/31 ppm (Z ROPM)                        |
| Rozdzielczość   | 600 dpi                                   |
| Pamięć RAM  | Standardowa 32MB, maks: 740MB             |
| Interfejs   | Standard: USB 2.0, IEEE 1284              |
| Systemy operacyjne                                      | Windows 95/98/Me, WinNT4.0/2000/XP        |
| Język opisu strony                                      | SPLC (GDI z kompresją JBIG)               |
| Dostępne czcionki                                       | Z komputera                               |
| <b>Funkcje drukarki SPLC</b>                            |   |
| Drukowanie dwustronne                                   | Tak                                       |
| N-up  | Tak 2/4                                   |
| Wybór tacy wyjścia/podajnika                            | Tak                                       |
| Wygładzanie   | Tak (1200 x 600dpi)                       |
| Jednokrotne przetwarzanie/wielokrotne drukowanie (ROPM) | Tak                                       |
| Zszywanie   | Tak                                       |
| Dopasuj do formatu strony                               | Tak                                       |
| Znaki wodne   | Tak                                       |
| <b>DRUKARKA PCL (wymaga ARP27G)</b>                     |   |
| Szybkość drukowania A4                                  | 25/31 wydruków na min.                    |
| Rozdzielczość   | 300dpi, 600dpi, 1200dpi                   |
| Pamięć RAM  | Standard 64MB, maks.: 740MB               |
| Interfejs   | USB 2.0, IEEE 1284, 10/100BaseTX          |
| Systemy operacyjne                                      | Windows 95/98/Me, WinNT4.0/2000/XP        |
| Język opisu strony                                      | PCL5e/6, PostScript3 (z AR-PK1)           |
| Dostępne czcionki                                       | 80  |
| <b>Funkcje drukarki PCL</b>                             |   |
| N-up (wiele stron na jednej)                            | Tak                                       |
| Wybór krawędzi bindowania                               | Tak                                       |
| Broszura  | Tak                                       |
| Drukowanie dwustronne                                   | Tak                                       |
| Dopasowanie do formatu strony                           | Tak                                       |
| Duplikat  | Tak                                       |
| Okładki   | Tak                                       |
| Nakładka (logo, grafika, faktura itp)                   | Tak                                       |
| Przekładki między foliami                               | Tak                                       |
| Odbicie lustrzane                                       | Nie (Tylko w PS3)                         |
| Negatyw   | Nie (Tylko w PS3)                         |
| Drukowanie poufne/próbne                                | Tak                                       |
| Znaki wodne   | Tak                                       |
| Tryb kontroli dostępu                                   | Tak                                       |
| <b>SKANER</b>   |   |
| Rozdzielczość wyjściowa                                 | 200, 300, 600dpi                          |
| Kompatybilność  | TWAIN                                     |
| Oprogramowanie użytkownika                              | Sharpdesk 3.2 (10 licencji)               |
| Typy plików   | TIFF, PDF                                 |
| <b>Funkcje skanera</b>                                  |   |
| Skanowanie dwustronne                                   | Tak                                       |
| Skanowanie na desktop                                   | Tak                                       |
| Skanowanie do serwera plików FTP                        | Tak                                       |
| Skanowanie na e-mail                                    | Tak                                       |
| LDAP do ułatwienia wyszukiwania adresu                  | Tak                                       |
| Wpisywanie adresu e-mail i nazwy pliku na wyświetlaczu  | Tak                                       |

## Podstawowe materiały eksploatacyjne

| Nazwa                        | Kod     | Żywotność       | Uwagi       |
|------------------------------|---------|-----------------|-------------|
| Toner                        | AR310T  | 25 000          | 6% pokrycie |
| Deweloper                    | AR271DV | 75 000/100 000  |             |
| Bęben                        | AR310DM | 75 000/100 000  |             |
| Górna rolka<br>wygrzewacza   | AR310UH | 150 000         |             |
| Dolna rolka<br>wygrzewacza   | AR310LH | 300 000         |             |
| Zestaw naprawczy             | AR310KA | 150 000         |             |
| Zespół korony głównej        | AR310MC | 75 000/100 000  |             |
| Listwa czyszcząca            | AR270CB | 75 000/100 000  |             |
| Zespół ramy bęna             | AR310DU | 225 000/300 000 |             |
| Zszywki                      | ARSC1   | 3 000           | Do ARFN5A   |
| Zszywki                      | ARSC2   | 5 000           | Do ARF14N   |
| Zespół rolki<br>transferowej | AR272TX | 150 000         |             |

Urządzenie w kartonie zawiera: AR-310DM

Do urządzenia jest dołączany zestaw instrukcji obsługi AR318SP.

\*Zastrzegamy sobie prawo zmiany parametrów technicznych bez uprzedzenia

Ostatniego wpisu dokonano dn.: 19.06.2007.