

## MX-M350N/U, MX-M-450N/U

Dane techniczne\*

Opcje

Nazwa	Kod	Specyfikacja	Uwagi
Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (DSPF) z zespołem skanera	MX-EFX1	DSPF: 50 oryginałów A4 30 oryginałów B4 i większych	Wymaga AR-RK2
Stojak do zespołu skanera	AR-RK2		Wymaga AR-D27 lub AR-D28, AR-DK35W
Kaseta wielofunkcyjna	AR-MU2	Pojemność: 500 arkuszy Formaty: A3-A5	Pocztówki, koperty, folie, 60-205g/m <sup>2</sup> . Wymaga AR-DK35W
Podstawa z kasetą wielofunkcyjną i pojemnikiem na 2000 arkuszy	AR-D28	500 + 2000 arkuszy	
Podstawa z 3 kasetami	AR-D27	AR-MU1 + 2 kasety po 500 arkuszy	
Podstawa drewniana	AR-DK35W		
Uchwyt mocujący	AR-DK35 WINKEL		Laczy AR-RK2 z AR-DK35W
Finiszera ze zszywaczem	AR-FN6	Górna taca: 500 ark. A3-A5R Taca offset.: 750 ark. A3-B5,	
Finiszera siodłowy ze zszywaczem broszur	AR-FN7	Zszywanie broszur, zginanie	Wymaga AR-DU3 i podstawy
Dziurkacz	AR-PN1A	2 otwory	
Dziurkacz	AR-PN1C	4 otwory	Równe odstępki między otworami
Dziurkacz	AR-PN1D	4 otwory	Różne odstępki między otworami
Zespół skrzynek odbiorczych	AR-MS1	7 pojemników + 1 taca Pojemność: 7 x 100 + 250ark.	
Taca wyjścia	AR-TE3	Do AR-DU3	Wymaga AR-DU3 Wyklucza AR-FN7
Górna taca wyjścia	AR-TE4	Do korpusu drukarki	Jest potrzebna gdy nie jest zainst. AR-FN6 ani AR-MS1, a kopie i wydruki są formatu A3
Taca wyjścia z prawej strony	AR-TE5		Wyklucza AR-FN6, ARMS1, AR-TE4
Moduł duplexu	AR-DU3		Wymagany dla AR-FN7
Moduł duplexu z podajnikiem bocznym i taca wyjścia AR-TE4	AR-DU4	Dupleks: A3-A5R Podajnik boczny: 100 arkuszy A3-A5R, 52-205 g/m <sup>2</sup>	Wyklucza AR-FN7
Karta sieciowa	MX-NBX2		Tylko do wersji U
Karta sieciowa z twardym dyskiem 40 GB	MXNBX3		Standard w MXM350N,450N
Zestaw PostScript3	AR-PK6		Uaktywniany kodem (softkey)
Zestaw czcionki kodu kreskowego	AR-PF1		

Zestaw pamieci flash	AR-PF2		
Zestaw skanera sieciowego	MX-NSX1		Uaktywniany kodem (softkey), Zawiera 10 licencji Sharpdesk 3.2 Wymaga karty sieciowej
Sharpdesk (3.2) 1 licencja	MX-USX1		
Sharpdesk (3.2) 5 licencji	MX-USX5		
Sharpdesk (3.2) 10 licencji	MX-US10		
Sharpdesk (3.2) 50 licencji	MX-US50		
Sharpdesk (3.2) 100 licencji	MX-USA0		
Zestaw faksu	AR-FX12	Super G3, 33 600 bps	
Dodatkowa pamiec faksu	AR-MM9	8 MB	
Modul ochrony danych	AR-FRX6	Do wersji z HDD	Wymaga MX-NBX2
Modul ochrony danych	AR-FRX7	Do wersji bez HDD	Wymaga MX-NBX3
Dodatkowa pamiec urzadzenia		SO DIMM 256 MB, 100-133MHz, 144 pin	Pamiec kupowana lokalnie

<b>OGÓLNE</b>	
Typ	Konsola
System powstawania obrazu	Suchy dwuskładnikowy
Formaty papieru	A4-B5
Standardowa pojemność zasobników na papier	500 arkuszy
Maksymalna pojemność zasobników na papier	3100
Podajnik ręczny	Opcja: 100 ark.
Główna taca wyjścia	400 arkuszy nadrukiem na dół
Twardy dysk	Std 40GB w wersji N (w wersji U opcja - MX-NBX3)
Pamięć RAM	128 MB, maks. 384 MB
Czas nagrzewania	Poniziej 80 sek.
Zasilanie	240 V , 50/60 Hz
Pobór mocy	Maks. 1,85 kW
Wymiary (szer. x gleb. x wys.) mm	826 x 665 x 1127 (z MXEFX1, ARRK2 i z podstawą)
Ciezar	Ok. 99 kg (z MXEFX1, ARRK2 i z podstawą)
Wydajność miesięczna	Srednia 30 000, maks.: 75 000
<b>KOPIARKA</b>	
Szybkość kopiowania A4	35/45 kopii na min.
Szybkość kopiowania A3	17/20 kopii na min.
Format oryginału	Maks. A3
Ekspozycja	Tekst(auto/manual), tekst/foto, foto
Pamięć RAM	Korzysta z pamięci urządzenia
Rozdzielczość	600 dpi
Odcienie szarości	256
Zoom	25 – 400%
Zaprogramowane współczynniki odwzorowania	25,50,70,81,86,100,115,122,141,200,400
Kopiowanie ciągłe	1-999
Czas pierwszej kopii	MX-M350 4,9 sek. MX-M450 4,4 sek.
<b>Funkcje kopiarki</b>	
Automatyczny dobór formatu papieru (APS)	Tak
Automatyczne skalowanie kopii (AMS)	Tak
XY Zoom	Tak
Wybór typu papieru	Tak
Automatyczne przełączanie kaset	Tak
Obrót kopii	Tak
Elektroniczne sortowanie	Tak

Sortowanie rotacyjne	Nie
Wstępne (priorytetowe) ustawienie podajnika	Nie
Rejestracja/wywoływanie programu	Tak
Przechowywanie dokumentów (serwer dok.)	Tak
Kopia próbna	Nie
Wstępne nagrzewanie (tryb oszcz. energii)	Tak (ustawiane w programach gl. operatora)
Automatyczne wylaczanie zasilania	Tak (ustawiane w programach gl. operatora)
Kontrola kont	Tak (500 kont)
Kopiowanie w tandemie	Tak (przez siec)
Kopiowanie na indeksach (zakładkach)	Nie
Kopiowanie książki	Tak
Wprowadzanie nietypowego formatu oryginału	Tak
Wprowadzanie nietypowego formatu papieru	Tak
Przesuwanie marginesu	Tak
Wymazywanie krawędzi i środka	Tak
Kopiowanie książkowe	Tak
Okladki/przekładki	Tak
Przekładki między foliami	Tak
Centrowanie	Nie
Multi shot (N w 1)	Tak (2 w1, 4 w 1) z centrowaniem
Card shot	Tak
Kopia broszury	Tak (z centrowaniem)
Zmiana orientacji w kopiowaniu 2 stronnym	Tak
Budowanie pracy	Tak (maks. 10 000 arkuszy)
Negatyw	Tak
Cieniowanie	Nie
Odbicie lustrzane	Tak
Powiększanie wielostronicowe	Nie
Powtarzanie obrazu	Nie
Data	Tak
Znak (Pieczęć)	Tak
Wprowadzanie tekstu	Tak
Numerowanie stron	Tak
Serwer dokumentów	Tak (standard w wersji N, opcja w wersji U – MX-NBX3)
<b>DRUKARKA</b>	
Szybkość drukowania A4	35/45 wydruków na min
Rozdzielczość	600dpi, lub ekwiwalent 1200dpi
Pamięć RAM	Korzysta z pamięci urządzenia
Interfejs	Równoległy IEEE 1284, USB 2.0
Systemy operacyjne	Windows 98/Me/2000/NT 4.0/XP/ Server 2003/Vista Macintosh OS (z AR-PK6) 10.1.5, 10.2 do 10.2.8, (oprócz 10.2.2), 10.3-10.3.3
Język opisu strony	PCL5e/6, PostScript3 (z AR-PK6)
Procesor	64-bitowy RISC 466 MHz
Dostępne czcionki	80 dla PCL, 136 dla PS
Dolaczone oprogramowanie	Printer Administrator Utility, Status Monitor
<b>Funkcje drukarki</b>	
Ilość kopii	1-999
Orientacja	Pionowa, pozioma
Drukowanie dwustronne	Tak (opcjonalnie)
Broszowanie	Tak
Zmiana krawędzi bindowania	Tak (lewa/górna/prawa)
N-up	Tak (2/4/6/8/9/16)
Ramki między dokumentami w N-up	Tak
Okladki	Tak
Przekładki	Tak

Przekładki między foliami	Tak
Wygladzanie	Tak
Tryb oszczędzania toneru	Tak
Negatyw	Tak (PS3)
Odbicie lustrzane	Tak (PS3 – pion, poziom)
Zoom	Tak (PS3)
Dopasowanie do formatu strony	Tak
Znak wodny	Tak
Nakładka	Tak
Wstrzymanie drukowania	Tak
Wydruk poufny	Tak
Wydruk próbny	Tak
Zliczanie wydruków na konta	Tak
Autokonfiguracja	Tak
Druk w tandemie	Tak
Duplikat	Tak
XY zoom	Tak (PS3)
Serwer dokumentów	Tak (standard w wersji N, opcja w wersji U – MX-NBX3))
<b>SKANER</b>	Wymaga MX-NSX1 (wersja U wymaga MX-NBX2/3)
Rozdzielczość wyjściowa	200, 300, 400, 600dpi
Kompatybilność	TWAIN
Oprogramowanie użytkownika	Sharpdesk
Typy plików	TIFF, PDF
Dolaczone oprogramowanie	Network Scan Tool, Sharpdesk 3.2 (10 licencji), sterownik TWAIN
<b>Funkcje skanera</b>	
Skanowanie dwustronne	Tak
Skanowanie na desktop	Tak (Sharpdesk)
Skanowanie do serwera plików FTP	Tak
Skanowanie na e-mail	Tak
Skanowanie na HDD	Tak
Obsługa LDAP	Tak
Przyciski miejsc docelowych	Maks. 999 (w tym FTP i desktop 200 miejsc)
Programy	Tak (8)
<b>FAKS</b>	Wymaga AR-FX12
Formuła komunikacji	Super G3, Maks. 33 600 bps
Formaty dokumentów	A3-A5R
Kompresja	MH, MR, MMR, JBIG
Rejestracja miejsc docelowych	Wersja U: 500 , wersja N: 999 (z adresami e-mail)
Rozsyłanie	Tak, wersja U: 300 miejsc, wersja N: 500 miejsc
PC-Fax	Tak (sterownik tylko w wersji angielskiej)

#### Podstawowe materiały eksploatacyjne

Nazwa	Kod	Zywotnosc	Uwagi
Toner	AR-455T	35 000	6% pokrycie, AR-455LT = 10 x AR-455T
Deweloper	AR-455DV	100 000	AR-455LD = 10 x AR-455DV
Beben	AR-455DM	200 000	

Karton z urządzeniem zawiera: AR-455DM

\*Zastrzegamy sobie prawo zmiany parametrów technicznych bez uprzedzenia

Ostatniego wpisu dokonano dn.: 13.07.2007.