

Specyfikacja MX –6201N/7001N

Model	MX-7001N	MX-6201N
Typ	Konsola	
Technologia	Laser	
Formaty obsługiwane papieru	Min. A5R – max. A3W	
Standardowa pojemność papieru	3,100 ark. (1,200 + 800 + 2 x 500 ark. + pod. bocz. 100 ark.)	
Maksymalna pojemność papieru	6,600 ark.	
Gramatura papieru	60-209 g/m ² (pod. boczny 55-256 g/m ²)	
Czas nagrzewania	Mniej niż 320 s.	
Pamięć RAM (kopiarka / drukarka) / dysk twardy	Standard: 1280 MB / 1 GB HDD: 80 GB	
Dupleks	Standard	
Podwójny kartridż z tonerem (cz/b)	Tak	
Pobór mocy	Max. 1.84 kW (220-240V)	
Tryb wstępnego nagrzewania	Standard	
Wymiary szer. x gł. x wys.	795 x 715 x 1,225 mm	
Waga	209 kg	
Kopiarka		
Prędkość kopiowania (cz/b / kolor)	A4: 70/50 ppm A3: 38/24 ppm	A4: 62/50 ppm A3: 33/24 ppm
Sorter elektroniczny	Standard	
Czas pierwszej kopii (kolor / cz/b)	7,2 s. / 4,5 s. (MX-7001N), 7,2 s. / 4 s. (MX-6201N)	
Kopiowanie wielokrotne (max.)	999	
Zoom	25-400% (DSPF: 25-200%) co 1%, zaprogramowanych 10 współczynników	
Automatyczny wybór papieru	Tak	
Automatyczny wybór koloru	Tak	
Tryb oszczędzania toneru	Tak	
Autoryzacja	Tak (1.000)	
Drukarka sieciowa		
Prędkość drukowania (cz/b / kolor)	A4: 70/50 ppm A3: 38/24 ppm	A4: 62/50 ppm A3: 33/24 ppm
Rozdzielczość	600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi przy cz/b drukowaniu z rozszerzeniem PS	
Język opisu strony	Standard: PCL 6/5c; opcjonalnie: Post Script3	
Standardowe interfejsy	USB 2.0: high-speed print mode, 10/100BaseTX	
Systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP/Windows Server 2003/Vista Opcjonalnie: (MXPX1) Macintosh OS 9.0 to 9.2.2 Mac OS X 10.1.5, 10.2.8, 10.3.3 to 10.3.9, 10.4, 10.5-10.5.1.	
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (Apple Talk)	

Skaner sieciowy	
Metody skanowania	Push scan (z panela urządzenia) Pull scan (z aplikacją TWAIN)
Rozdzielczość	Push scan: 100, 200, 300, 400, 600 dpi Pull scan: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50-9,600 dpi
Formaty	TIFF, PDF, szyfrowany PDF, JPEG (tylko kolor)
Dupleks	Standard
Miejsca docelowe	Pulpit (Sharpdesk), FTP, e-mail, SMB, pamięć USB
Faks (mono)	Opcja - MX-FXX1
Protokół	Super G3/ G3
Max. prędkość modemu	33.6 kbps
Rozmiary dokumentów	Min. A5 – max. A3
Metody kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Internet fax	Opcjonalnie - MX-FWX1
Pamięć	Pamięć Flash 8 MB

*Firma SHARP zastrzega sobie prawo zmiany parametrów technicznych bez uprzedzenia