

SHARP

PN-425



- Przekątna ekranu 42 cale (106,7 cm)
- Rozdzielczość 1366 x 768
- Tryb pracy ciągłej (24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu)
- Żywotność panelu 50.000 / 30.000 godzin (orientacja pozioma/pionowa)
- Reprodukacja obrazu w 16,77 mln. kolorów
- Kąt obserwacji 178 / 178
- Współczynnik kontrastu 800:1
- Jasność 440 cd/m²

Dzięki wyjątkowej jakości obrazu i dużemu ekranowi, monitory Sharp serii PN są idealnym rozwiązaniem do zastosowań, w których wizualizacja jakości obrazu i poprawne odwzorowanie szczegółów odgrywają kluczową rolę.

Parametry panelu

- Typ panelu LCD: **TFT-LCD**
- Wielkość ekranu (mm): **1067, 3 mm diagonal (42")**
- Rozdzielczość znamionowa: **WXGA 1366 x 768 pixel**
- Liczba wyświetlanych kolorów: **16, 7 mln. (kodowanie 8-bitowe)**
- Jasność: **440 cd / m²**
- Współczynnik kontrastu: **800:1**
- Kąt obserwacji: **H / V 178°**

Wejście PC

- Full HD (1920x1080): **Nie**
- UXGA 1600x1200: **Nie**
- SXGA+ 1400x1050: **Nie**
- SXGA 1280x1024: **Nie**
- WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: **Nie / Tak / Nie**
oraz 1280x768, w trybie analogowym i DVI-D
- XGA 1024x768: **Analogowy, DVI-D**
- SVGA 800x600: **Analogowy, DVI-D**
- Kompatybilność z komputerami Macintosh: **Nie**

Gniazda danych

- DVI-D wej./wyj.: • / -
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)

Gniazda wideo

- Composite (RCA/BNC)
- S-Video (Y/C)
- DVI-D / DVI-I: • / -
- Component (RCA/BNC)

Gniazda sterujące

- RS232C

Gniazda audio

- Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj.
- Gniazda RCA wej./wyj.
- Moc głośników (W RMS): **2x 7 W (6 Ohm)**

Standardy kodowania obrazu / kolorów

- PAL 60/N/M: • / - / -
- SECAM
- NTSC (MHz) 3,58/ 4,43
- DTV 480i/480p/540p: • / • / -
- 576i/576p: • / -
- 720p/1035i: - / •
- 1080i/1080p: • / -

Instalacja

- Orientacja pionowa / pozioma
- Rozstaw otworów montażowych (mm): **400 x 200 / 200 x 200**

Wyposażenie

- Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM)
- Kabel zasilający / kabel PC

Inne

- Funkcje specjalne: **Tryb pracy 24 / 7**
(przy podwyższonej temperaturze włącza się wentylator)
- Wbudowany wentylator
- DSPA (automatyczne włączanie sygnałem cyfrowym)
- Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W): **100-240W / 190W / 2, 5W / 1, 5W waiting**
- Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.): **1023 x 641 x 133**
- Ciężar (kg): **22**