

SHARP

PN-465E



- Przekątna ekranu 46"
- Rozdzielczość punktowa 1929 x 1080
- Współczynnik kontrastu 1700:1
- Maksymalna żywotność podświetlenia 50 000 godzin
- Reprodukacja 16,77 miliona kolorów
- Kąt obserwacji 176 / 176 stopni
- Możliwość stworzenia telebimu 5 x 5
- Menu w 7 językach (J, GB, D, F, I, E, RUS)

Dzięki wyjątkowej jakości obrazu i dużemu ekranowi monitory serii PN firmy Sharp są rozwiązaniami idealnymi, gdy kluczową rolę odgrywa wizualizacja, jakość obrazu i jego szczegóły.

Parametry panelu

- Typ panelu LCD: **TFT-LCD, ASV AGLR / 4**
- Wielkość ekranu (mm): **1168 mm diagonal (46")**
- Rozdzielczość znamionowa: **Full-HD 1920 x 1080 pixel**
- Liczba wyświetlanych kolorów: **16, 7 Million (8 Bit)**
- Jasność: **450 cd / m²**
- Współczynnik kontrastu: **1700:1**
- Czas reakcji panelu (ms): **6**
- Kąt obserwacji: **H / V 176°**

Wejście PC

- Full HD (1920x1080): **Analog, DVI-D**
- UXGA 1600x1200: **Analog, DVI-D**
- SXGA+ 1400x1050: **Analog, DVI-D**
- SXGA 1280x1024: **Analog, DVI-D**
- WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: **Analog, DVI-D**
- XGA 1024x768: **Analog, DVI-D**
- SVGA 800x600: **Analog, DVI-D**
- Kompatybilność z komputerami Macintosh: **Analog, DVI-D**

Gniazda danych

- DVI-D wej./wyj.
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)

Gniazda wideo

- Composite (RCA/BNC)
- DVI-D / DVI-I: • / -
- Component (RCA/BNC)
- Zgodne z HDCP

Gniazda sterujące

- RS232C

Gniazda audio

- Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj.
- Gniazda RCA wej./wyj.
- Moc głośników (W RMS): **2x 7 W**

Standardy kodowania obrazu / kolorów

- PAL 60/N/M
- SECAM
- NTSC (MHz) 3,58/ 4,43
- DTV 480i/480p/540p
- 576i/576p
- 720p/1035i
- 1080i/1080p

Instalacja

- Orientacja pionowa / pozioma
- Rozstaw otworów montażowych (mm): **400 x 200**

Wyposażenie

- Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM)
- Kabel zasilający / kabel PC

Inne

- Funkcje specjalne: **24h / 7, Frot Frame Exchange, Time Scheduler, Service Diac-stics via RS232**
- Obraz w obrazie (PIP)
- Funkcja podziału obrazu
- DSPA (automatyczne włączanie sygnałem cyfrowym)
- Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W): **100-240V / 266W / 7W / 4W waiting**
- Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard: **998 BTU / h**
- Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.): **1113 x 657 x 140 (w / o foot)**
- Ciężar (kg): **35, 5 (w / o foot)**
- EAN: **4974019548234**