

# SHARP

## PN-G655RE



- Przekątna ekranu 65 cali (165 cm)
- Rozdzielczość 1920 x 1080
- Współczynnik kontrastu 2000:1
- Maksymalny czas pracy 50.000 godzin
- Matryca z 16,77 miliona kolorów
- Czas reakcji 6 ms
- Kąt obserwacji 170 / 170 stopni
- Funkcja telebimu (powiększanie obrazu na wiele ekranów)

Prezentowana seria monitorów firmy Sharp znakomicie sprawdza się w zastosowaniach, w których niezbędna jest długotrwała praca w orientacji pionowej – np. w centrach handlowych i budynkach biurowych.

### Parametry panelu

- Typ panelu LCD: **TFT-LCD, ASV Black (AGLR)**
- Wielkość ekranu (mm): **1651 mm diagonal (65")**
- Rozdzielczość znamionowa: **Full-HD 1080 x 1920 pixel**
- Liczba wyświetlanych kolorów: **16, 7 miliona (8-bitów)**
- Jasność: **450 cd / m<sup>2</sup>**
- Współczynnik kontrastu: **2000:1**
- Czas reakcji panelu (ms): **6**
- Kąt obserwacji: **H / V 176°**

### Wejście PC

- Full HD (1920x1080): **Analogowy, DVI-D**
- UXGA 1600x1200
- SXGA+ 1400x1050
- SXGA 1280x1024
- WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768
- XGA 1024x768
- SVGA 800x600
- Kompatybilność z komputerami Macintosh

### Gniazda danych

- DVI-D wej./wyj.
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)

### Gniazda wideo

- Composite (RCA/BNC)
- DVI-D / DVI-I: • / -
- Component (RCA/BNC)
- Zgodne z HDCP

### Gniazda sterujące

- RS232C

### Gniazda audio

- Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj.
- Gniazda RCA wej./wyj.
- Moc głośników (W RMS): **2x 7 W**

### Standardy kodowania obrazu / kolorów

- PAL 60/N/M
- SECAM
- NTSC (MHz) 3,58/ 4,43
- DTV 480i/480p/540p
- 576i/576p
- 720p/1035i
- 1080i/1080p
- 1080/24p

### Instalacja

- Orientacja pionowa / pozioma: • / -
- Rozstaw otworów montażowych (mm): **440 x 650**

### Wyposażenie

- Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM)
- Kabel zasilający / kabel PC

### Inne

- Funkcje specjalne: **24h / 7**
- Obraz w obrazie (PiP)
- Funkcja podziału obrazu: **4x4**
- DSPA (automatyczne włączanie sygnałem cyfrowym)
- Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W): **100-240W / 550W / 2W**
- Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard: **2064 BTU / h**
- Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.): **1572 x 923 x 126 (w / o foot)**
- Ciężar (kg): **66 (w / o foot)**
- EAN: **4974019560342**