



- Przekątna ekranu 52 cale (132 cm)
- Rozdzielczość 1□920 x 1□080
- Maksymalny czas pracy 50□000 godzin w trybie eksploatacji 24/7
- Współczynnik kontrastu 1□800:1
- Matryca z 16,77 miliona kolorów
- Kąt obserwacji 176 / 176 stopni
- Funkcja telebimu 5 x 5 (powiększanie obrazu na wiele ekranów)
- Sterowanie przez interfejs RS232 i sieć LAN (przez przeglądarkę WWW)

Dzięki wyjątkowej jakości obrazu i gigantycznemu wprost ekranowi, opisany monitor znakomicie nadaje się do zastosowań, w których kluczową rolę odgrywają parametry obrazu i wierność szczegółów.

### Parametry panelu

- Typ panelu LCD: **TFT-LCD, ASV AGLR / 4**
- Wielkość ekranu (mm): **1320 mm diagonal (52")**
- Rozdzielczość znamionowa: **Full-HD 1920 x 1080 pixel**
- Liczba wyświetlanych kolorów: **16, 7 miliona (8-bitów)**
- Jasność: **450 cd / m<sup>2</sup>**
- Współczynnik kontrastu: **1800:1**
- Czas reakcji panelu (ms): **6**
- Kąt obserwacji: **H / V 176°**

### Wejście PC

- Full HD (1920x1080): **Analogowy, DVI-D, HDMI**
- UXGA 1600x1200: **Analogowy, DVI-D**
- SXGA+ 1400x1050: **Analogowy, DVI-D**
- SXGA 1280x1024: **Analogowy, DVI-D**
- WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: **Analogowy, DVI-D**
- XGA 1024x768: **Analogowy, DVI-D**
- SVGA 800x600: **Analogowy, DVI-D**
- Kompatybilność z komputerami Macintosh: **Analogowy, DVI-D**

### Gniazda danych

- DVI-D wej./wyj.
- HDMI
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)

### Gniazda wideo

- Composite (RCA/BNC)
- S-Video (Y/C)
- DVI-D / DVI-I: • / -
- Component (RCA/BNC)
- HDMI
- Zgodne z HDCP

### Gniazda sterujące

- RS232C
- LAN

### Gniazda audio

- Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj.
- Gniazda RCA wej./wyj.
- Moc głośników (W RMS): **2x 7 W (6 Ohm)**

### Standardy kodowania obrazu / kolorów

- PAL 60/N/M
- SECAM
- NTSC (MHz) 3,58/ 4,43
- DTV 480i/480p/540p
- 576i/576p
- 720p/1035i
- 1080i/1080p

### Instalacja

- Orientacja pionowa / pozioma
- Rozstaw otworów montażowych (mm): **400 x 200**

### Wyposażenie

- Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM)
- Kabel zasilający / kabel PC

### Inne

- Funkcje specjalne: **trv pracy 24 / 7, możliwość wymiany ramy przedniej, automatyczne sterowanie czasem pracy, diag-styka serwisowa przez port RS232**
- Obraz w obrazie (PIP)
- Funkcja podziału obrazu
- DSPA (automatyczne włączanie sygnałem cyfrowym)
- Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W): **100-240W / 275W / -**
- Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.): **1254 x 742 x 149 (w / o foot)**
- Ciężar (kg): **39 (w / o foot)**
- EAN: **4974019605883**