

# SHARP

## XG-C455W



- Projektor 3 LCD o rozdzielczości WXGA (1280 x 800 pikseli)
- Wysoka jasność (3300 AL)
- Łatwa wymiana obiektywu
- Wysoki kontrast (450:1)
- Liczne gniazda podłączeniowe
- Gniazdo LAN
- Łatwa obsługa
- Automatyczna korekcja efektu trapezowego

Dzięki znamionowej rozdzielczości WXGA (1280 x 800), projektor 3LCD XG-C455W jest w stanie wyświetlać obrazy o rozdzielczościach XGA, HDTV 720p oraz WXGA pochodzące z komputerów PC najnowszej generacji.



### Rozdzielczość panelu

- Wielkość panelu: **LCD / 0, 74"**
- 1-modułowy układ DLP(TI) / 3-modułowy układ DLP(TI) / Panel 3-LCD: - / - / •
- Rozdzielczość znamionowa: **WXGA 1280 x 800**
- UXGA 1 600 x 1 200
- SXGA+ 1 400x1 050
- SXGA 1 280x1 024
- WXGA 1 280 x 800 / 1 360 x 768 / 1 366 x 768
- XGA 1 024 x 768
- SVGA 800 x 600
- Kompatybilność z komputerami Macintosh

### Wejście PC

- Częstotliwość pozioma (kHz): **15 - 70 KHz**
- Częstotliwość pionowa (Hz): **43 - 86 Hz**
- Zegar punktowy (MHz): **12 - 108 MHz**

### Gniazda sygnału data

- DVI-D/ DVI-I
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)

### Gniazda sygnału wideo

- Composite (RCA/BNC)
- S-Video (Y/C)
- DVI-D/ DVI-I: • / -
- Zgodne z HDCP

### Gniazda sterujące

- RS232C (Sub-D)
- LAN

### Gniazda audio

- Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj.
- Gniazda RCA wej./wyj.

### Standardy kolorów

- PAL 60/N/M
- SECAM
- NTSC (MHz) 3,58/ 4,43
- DTV 480i/480p/540p: • / • / -
- 576i/576p
- 720p/1035i
- 1080i/1080p: • / -

### Parametry obrazu

- Jasność: tryb Eco (lumenów ANSI) / tryb Standard (lumenów ANSI): **4000**
- Kontrast: **450**
- Lampa projekcyjna (W) / żywotność lampy w trybie Eco (godz.) / żywotność lampy w trybie Standard (godz.): **275**
- Fan: **31 dB (w trybie Eco) / 37 dB (w trybie Standard)**
- Wbudowany obiektyw / wymieniane obiektywy
- Funkcja Zoom (sterowana ręcznie/sterowana elektrycznie):
  - / -
  - Obiektyw (ogniskowa, mm): **28 - 33, 6**
  - Jasność obiektywu (F): **1, 7 - 1, 9**
  - Geometria obiektywu (szerokość obrazu: odległość od ekranu): **1, 8 - 2, 1**
  - Korekcja efektu trapezowego (ręczna/automatyczna)

### Parametry dźwięku

- Wyjście audio (stereo/mono): - / •
- Moc wyjściowa (W), RMS: **2**

### Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM)
- Kabel zasilający / kabel PC
- Torba do przenoszenia

### Inne

- Funkcje specjalne: **4 opcjonalne obiektywy**
- Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W): **100 - 240 / 400 / 8**
- Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard: **1295 BTU / h / 1070 BTU / h**
- Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.): **328, 5 x 126, 5 x 292**
- Ciężar (kg): **4, 9**
- Kod EAN: **4974019570501**