

SHARP

XG-PH70X



- Układ DMD (TI) (1024 x 768 pikseli)
- Wysoka jasność (5200 ANSI Lumenów)
- Opcjonalne obiektywy
- System dwulampowy
- Rozdzielczość UXGA (po kompresji)
- Obsługa wielu standardów sygnału komputerowego
- Wejście DVI

Najwyższej klasy projektory do przeprowadzania bezkonkurencyjnych prezentacji.

Rozdzielczość panelu

- Wielkość panelu: **DMD / 0, 7"**
- 1-modułowy układ DLP(TI) / 3-modułowy układ DLP(TI) / Panel 3-LCD: • / - / -
- Rozdzielczość znamionowa: **XGA 1024 x 768**
- UXGA 1 600 x 1 200
- SXGA+ 1 400x1 050
- SXGA 1 280x1 024
- WXGA 1 280 x 800 / 1 360 x 768 / 1 366 x 768
- XGA 1 024 x 768
- SVGA 800 x 600
- Kompatybilność z komputerami Macintosh

Wejście PC

- Częstotliwość pozioma (kHz): **15 - 126 KHz**
- Częstotliwość pionowa (Hz): **43 - 200 Hz**
- Zegar punktowy (MHz): **12 - 230 MHz**

Gniazda sygnału data

- DVI-D/ DVI-I: • / -
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr)

Gniazda sygnału wideo

- Composite (RCA/BNC)
- S-Video (Y/C)
- DVI-D/ DVI-I: • / -
- Component (RCA/BNC)
- Zgodne z HDCP

Gniazda sterujące

- RS232C (Sub-D)
- LAN
- Sterowanie poprzez kabel (przy pomocy pilota)

Gniazda audio

- Mini Jack (3,5 mm) wej./wyj.
- Gniazda RCA wej./wyj.

Standardy kolorów

- PAL 60/N/M
- SECAM
- NTSC (MHz) 3,58/ 4,43
- Rozdzielczość wideo, linie DTV / linie TV: **750 / 520**
- DTV 480i/480p/540p
- 576i/576p
- 720p/1035i
- 1080i/1080p: • / -
- Skaler CV-IC

Parametry obrazu

- Jasność: tryb Eco (lumenów ANSI) / tryb Standard (lumenów ANSI): **4300 / 5200**
- Kontrast: **1200**
- Lampa projekcyjna (W) / żywotność lampy w trybie Eco (godz.) / żywotność lampy w trybie Standard (godz.): **2x260 / 2500 / 2000**
- Fan: **35 dB ECO / 37 dB Standard**
- Wbudowany obiektyw / wymieniane obiektywy
- Funkcja Zoom (sterowana ręcznie/sterowana elektrycznie): - / •
- Obiektyw (ogniskowa, mm): **25, 6 - 31, 3**
- Jasność obiektywu (F): **1, 8 - 2, 0**
- Przesunięcie obiektywu (w poziomie/w pionie)
- Geometria obiektywu (szerokość obrazu: odległość od ekranu): **1, 8 - 2, 2**
- Korekcja efektu trapezowego (ręczna/automatyczna): • / -
- Korekcja efektu trapezowego (3D/cyfrowa)

Parametry dźwięku

- Wyjście audio (stereo/mono): • / -
- Moc wyjściowa (W), RMS: **4, 5**

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania / instrukcja obsługi (CD-ROM)
- Kabel zasilający / kabel PC

Inne

- Funkcje specjalne: **5 optional Lenses**
- Zasilanie (V) / pobór mocy, w trybie Standard (W) / pobór mocy, w trybie ECO (W) / w trybie czuwania (W): **100 - 240 / 620**
- Emisja ciepła (BTU / godz.): tryb Eco / tryb Standard: **2070 / 2330**
- Wymiary w mm (szer. x wys. x gł.): **410x180x471**
- Ciężar (kg): **18**
- Kod EAN: **4974019535357**